

Załącznik nr 1

Orientacyjny wzór drzwi 1 skrzydłowych „80”



Drzwi 2 skrzydłowe powinny mieć wymiar 90 cm o analogicznym wzorze jak drzwi 1 skrzydłowe + 30 cm skrzydło bez szyby, ale na zawiasach, możliwe do otwarcia.

Uwaga wzór drzwi może ulec nieznacznym zmianom tj dopuszcza się prostokątne płaszczyzny oszklone zamiast kwadratowych. Mogą też być 4 a nie 3 otwory przeszklone. Generalna zasada - zachowane proporcje przeszklenia do okleiny w stosunku około 70/80 % szkła do całości powierzchni drzwi.

Wymogi techniczne

- ościeżnice regulowane,
- futryny typu MDF lub równorzędne,
- szyby mleczne – szkło hartowane biały mat 4mm grubości,
- okucia: wszystkie drzwi z klamkami, zamkiem z wkładką patentową w kolorze srebrnym,
- Zawiasy stosowne do wybranego modelu drzwi, charakteryzujące się wysoką jakością,
- rodzaj okleiny: odporna na ścieranie, o wysokich walorach estetycznych, łatwa w konserwacji, typu CPL, Lamiston lub równorzędne,
- kolor okleiny - jasne drewno – szczegóły do uzgodnienia,
- zarówno drzwi jak ich okucia, framugi, zastosowane szyby, okleiny i inne elementy stolarki drzwiowej muszą mieć stosowne atesty wymagane dla pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej typu szkoły, biblioteki.